

## DX 6000 E

**Экономичность и надежность на долгий срок службы.**



Код: DX6000E  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 5.20  
Макс. мощность (кВА): 6.50  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная – 230В  
Уровень звукового давления (Lwa): 106  
Уровень шума (дБА) – 7м: 83

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar  
Тип двигателя: L100  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 9.2  
Расход топлива (л/ч): 1.3  
Объем топливного бака (л): 12  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 406  
Объем масла (л): 1.65

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 2P+T 230В 32А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 87  
Ширина (см): 57  
Высота (см): 55.5  
Масса без топлива (кг): 105

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон  
Длина (см): 88  
Ширина (см): 58.5  
Высота (см): 70  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 4  
Высота поддона (см): 150

### Достоинства

Прочная и компактная рама  
Электрический запуск  
Экономичность  
Сниженный расход топлива  
Долговечный двигатель