

## DIESEL 4000 E XL

**Экономичность и надежность на долгий срок службы.**



Код: DIES4000EXL  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 3.40  
Макс. мощность (кВА): 4.25  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная – 230В  
Уровень звукового давления (Lwa): 108  
Уровень шума (дБА) – 7м: 85

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel  
Тип двигателя: KD350  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 17.8  
Расход топлива (л/ч): 0.9  
Объем топливного бака (л): 16  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 7  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 349  
Объем масла (л): 1.2

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81  
Ширина (см): 55.5  
Высота (см): 59  
Масса без топлива (кг): 84

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка  
Длина (см): 82  
Ширина (см): 56.5  
Высота (см): 60  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 4  
Высота поддона (см): 130

### Достоинства

Прочная и компактная рама  
Электрический запуск  
Экономичность  
Большое время автономной работы  
Долговечный двигатель



ООО «СИЭЛТ-ДМО»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Тел/факс: +7 (495) 786-4812, [www.cdmo.ru](http://www.cdmo.ru)