

## SD 6000 TE

**Экономичность и надежность на долгий срок службы.**



Код: SD6000TE  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 5.20  
Макс. мощность (кВА): 6.50  
Номинальное напряжение (В): 400  
Число фаз: Трехфазная – 400В  
Уровень звукового давления (Lwa): 95  
Уровень шума (дБА) – 7м: 72

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar  
Тип двигателя: L100  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 20  
Расход топлива (л/ч): 1.3  
Объем топливного бака (л): 26  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 435  
Объем масла (л): 1.65

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 2P+T 230В 16А - АЗС  
1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС  
Кнопка экстренного останова  
Счетчик моточасов  
Индикатор  
MICS MODYS(2)

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 91.5  
Ширина (см): 79  
Высота (см): 112.5  
Масса без топлива (кг): 188.5

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон  
Длина (см): 86  
Ширина (см): 65  
Высота (см): 119.5  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 2  
Высота поддона (см): 140

### Достоинства

Панель управления  
Сниженный расход топлива  
Электрический запуск  
Долговечный двигатель  
Пониженный уровень шума