TECHNIC 9000 TE

Исключительно большое время автономной работы, которое оценят профессионалы.

Код:	TECH9000TE
Семейство:	Генераторные установки
Подсемейство:	50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия:	Technic
Частота (Гц):	50
Макс. мощность (кВт):	7.20
Макс. мощность (кВА):	9.00
Номинальное напряжение (В):	400
Число фаз:	Трехфазная – 400В
Уровень звукового давления (Lwa):	101
Уровень шума (дБА) – 7м:	78

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя:	Kohler
Тип двигателя:	CH 15
Расположение клапанов:	O.H.V.
Запуск:	Электрический
Топливо:	Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч):	12.1
Расход топлива (л/ч):	2.9
Объем топливного бака (л):	35
Останов по низкому уровню масла:	Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.:	15
Объем двигателя (см3):	426
Объем масла (л):	1.9

Характеристики генератора переменного тока

Тип:	Щеточный
Регулятор:	Механический
Класс защиты:	IP 23
Класс изоляции:	H

Разъемы и панели

3 x 2P+T 230В 10/16A - АЗС
1 x 3P+T+N 400В 16A - АЗС
Счетчик моточасов

Габаритные размеры и масса

Длина (см):	89.5
Ширина (см):	57
Вес (см):	77
Масса без топлива (кг):	124

Упаковка

Тип упаковки:	Коробка / Поддон
Длина (см):	90.5
Ширина (см):	58.5
Высота (см):	92
Тип поддона:	120/80
Число коробок на поддоне:	4
Высота поддона (см):	194

Достоинства

Прочная и компактная рама
Электрический запуск
Большое время автономной работы
Профессиональный двигатель Kohler

ООО «СИЭЛТ-ДМО»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1
Тел/факс: +7 (495) 786-4812, www.cdmo.ru